



Panel WPC Interior

FICHA TÉCNICA

SOBRE WPC INTERIOR

WPC es la abreviatura de Wood Plastic Composite, es la combinación de harina de madera, plástico y algunos aditivos. En comparación con la madera, sus ventajas son sobresalientes, ante el medio ambiente, el agua y la polilla, no se agrieta, no requiere mantenimiento, su uso específico para diseño y decoración de interiores en proyectos residenciales o comerciales.

ESPECIFICACIONES

Espesor	Ancho	Longitud
25mm	16cm	2.95 metros

Peso

2.23 kg



Embalaje

10 Piezas

ACCESORIOS



Angulo Exterior



Platina Metálica



NUESTROS SELLOS



Garantía



Fácil Instalació



Sostenible



Impermeable



Liviano



Resistente

COLORES DE LÍNEA

BLANCO
REF WPC03

MADERA CEDRO
REF WPC05

MARMOL BLANCO
REF WPC02

MARMOL GRIS
REF WPC01

MADERA GRIS
REF WPC06

MADERA OSCURA
REF WPC04

WWW.PVCPLEXET.COM



PVC PLEXET
CIELO RASO Y ACABADOS

Panel WPC Interior

FICHA TÉCNICA

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- El WPC Interior debe ser almacenado en un lugar cerrado, techado y seco.
- No golpee el material durante su descarga y sujétalo muy bien durante su transporte.
- Almacene el producto sobre estibas o bases rígidas, firmes y uniformes.
- El producto debe estar libre de otros materiales que interrumpan su espacio para evitar daños del mismo.
- Se deberá tener especial precaución en la manipulación del producto desde un punto a otro, un inadecuado manejo puede ocasionar fracturas en las piezas.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- El WPC Interior es un producto de muy fácil mantenimiento, desarrollado para el mercado latino como producto de revelación en acabados para interior puede durar décadas sin necesidad de lijar y pintar lo que lo hace mucho más resistente a las polillas, y a los rayones.
- su diseño natural acanalado da el aspecto de listones de madera y lo único que vas a necesitar en caso de ser necesario es retirar la acumulación de polvo con la ayuda de un paño húmedo, adopte las medidas de seguridad necesaria para evitar daños.



@pvcplexet



INSTALACIÓN

ELEMENTOS: Panel WPC Interior UNITEC USA, sierra caladora, cinta métrica, taladro, regla, lápiz, chazos y tornillos.

PASO A PASO PARA LA INSTALACIÓN DEL PANEL WPC INTERIOR

- El panel WPC Interior es un producto especialmente para diseño de interiores, se puede instalar sobre cualquier superficie (Madera- Concreto-Metal).
- Dicha superficie debe tener una nivelación aceptable que permita al producto mantener su secuencia, de no estar nivelada la superficie se recomienda omega de manera horizontal a cada 60 cm para nivelar las irregularidades de la pared.
- La primera pieza de WPC Interior se fija con silicona de alto anclaje y posteriormente la platina metálica con chazo y tornillo a cada 45cm sobre la pestaña de la pieza en la posición que se instale, puede ser horizontal o vertical.
- Continúe conectando cada pieza hasta cubrir la superficie deseada.
- Finalmente en caso de ser necesario remate las esquinas con el accesorio recomendado por UNITEC USA para obtener un acabado de lujo.





PVC PLEXET
CIELO RASO Y ACABADOS

Panel WPC Interior

FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

UNITEC U.S.A. garantiza la calidad, idoneidad, eficiencia y seguridad de los productos que suministra, siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas y por el departamento técnico.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, genera la no aplicación de la garantía



**10 Años de
Garantía**



Calidad, respaldo y
acompañamiento



POLITICA DE VALIDEZ

- Cuando reciba el producto adquirido, sea desde bodega o en tu domicilio, debe revisar que se encuentre en perfecto estado, que corresponda a la referencia adquirida y corrobora el tono, tamaño y lote en los casos que aplique. No se aceptan reclamos por faltantes, daños o golpes después de recibida la mercancía.

- UNITEC U.S.A no cubre la garantía por productos instalados que presenten diferencias en tamaño, tono, color, rayado, por alabeo o cualquier defecto visible que pudiera ser detectado antes de la instalación.

- En los casos en los cuales encuentre este tipo de defectos, por favor absténganse de instalar el producto y comuníquese inmediatamente con el respectivo vendedor. Antes de instalar, por favor revise cuidadosamente el producto y asegúrese que corresponda a las especificaciones solicitadas y verificar permanentemente la instalación.

- La garantía no cubre los daños ocasionados al producto, generado por rayones, derrames de sustancias, impactos, cualquier tipo de humedad que pueda deteriorar el producto o por aseo o uso inadecuado del usuario.

